

Техническая спецификация

IP-камера цилиндрическая Hikvision IPC-B449HAA-LU(F)(/SL)(/SRB) · модель IPC-B449HAA-LU(F)(/SL)(/SRB)

| Общие                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера цилиндрическая                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Модель                      | IPC-B449HAA-LU(F)(/SL)(/SRB)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Артикул                     | IPC-B449HAA-LU(F)(/SL)(/SRB)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Размер матрицы              | 1/3"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Матрица                     | 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Разрешение                  | 2560 × 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив, 2.8 или 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 101.5°, верт. 54.6°, диаг. 122.1° 4 мм, гориз. 84.1°, верт. 45.6°, диаг. 99.1°                                                                                                                                                                                                     |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP                                                                                                                                                                                                        |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Питание                     | -LU: 12 В пост. тока ± 25%, 0.54 А, макс. 6.5 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переполюсовки, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 7.8 Вт -LUF/S(Д)(RB): 12 В пост. тока ± 25%, 0.7 А, макс. 8.4 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переполюсовки, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 10.2 Вт |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал корпуса            | передняя крышка — металл, корпус — пластик, кронштейн — металл                                                                                                                                                                                                                                    |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты                    | -LU: 83.7 × 81.3 × 201.9 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес, кг                     | 0.43                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса брутто, кг             | 0.65                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Условия</b>               |                                                                                                                                                                                                        |
| Температура хранения         | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                   |
| <b>Прочие характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| Карта памяти                 | -LU: NA -LUF/S(Д)(RB): Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                |
| Кодеки видео                 | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                     |
| Сертификаты                  | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                                |
| Электронный затвор           | от 1 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                    |
| Отношение сигнал/шум (SNR)   | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                |
| Безопасность                 | защита паролем, требование сложного пароля, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (по MAC-адресу) |
| День/ночь                    | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                           |
| Максимальная диафрагма       | F1.0                                                                                                                                                                                                   |
| Сжатие аудио                 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3                                                                                                                                                 |
| Браузер                      | просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11 локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+                                                                         |
| Дальность DORI               | 2.8 мм, D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м 4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м                                                                                                                      |
| Хранение данных              | Карта SD                                                                                                                                                                                               |
| Битрейт видео                | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                              |
| Маскирование частных зон     | прямоугольные зоны частного маскирования: 4                                                                                                                                                            |
| ПО управления                | iVMS-4200, HiLookVision                                                                                                                                                                                |
| Крепление объектива          | M12                                                                                                                                                                                                    |
| Пользователи/хосты           | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                    |
| Зона интереса (ROI)          | 1 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков                                                                                                                                           |
| Управление битрейтом         | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                |
| Регулировка угла             | поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 180°,вращение: 0° до 360°                                                                                                                                            |
| Реакция на тревогу           | уведомление центра наблюдения,отправка email,снимок по тревоге, -F: запуск записи                                                                                                                      |
| SDK и API                    | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK                                                                                                                                                               |
| Встроенный микрофон          | 1 встроенный микрофон                                                                                                                                                                                  |
| Умная подсветка              | Есть                                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный динамик          | -LU: NA -LUF/S(Д)(RB): Макс. потребляемая мощность: 1.5 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 95 дБ              |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)),детекция заслона объектива,нештатные ситуации |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                    |
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-160 Кбит/с (MP2L2)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)/8-160 Кбит/с (MP3)  |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                                                                           |
| Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц                                                                                                                |
| Размер упаковки             | 260 × 125 × 125 мм                                                                                                      |
| Световое оповещение         | -LU: NA -LUF/SL: белая подсветка -LUF/SRB: красная и синяя подсветка                                                    |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                                  |
| Режим аудио                 | Моно                                                                                                                    |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                                    |
| Форма камеры                | 862                                                                                                                     |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                     |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026