

Техническая спецификация

Коммутатор доступа MES2310-12XU · модель MES2310-12XU

Общие	
Тип устройства	Коммутатор доступа
Модель	MES2310-12XU
Артикул	MES2310-12XU
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Конфигурация портов	12x10G PoE/PoE+/PoE++ , 4x25G SFP28
Количество портов	16
Поддержка VLAN	4094
Питание	
Питание	AC
Поддержка PoE	PoE++
Бюджет мощности PoE, Вт	800 Вт
Конструкция	
Габариты	111x43x218 мм
Масса	1.0 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип коммутатора	363
Пропускная способность	440 Гбит/с
Оперативная память	2 Гбайт
Внутренняя память	512 Мбайт
Охлаждение	Front-to-Back, 4 вентилятора
Уровень коммутации	L3
Стекирование	8 устройств
Производительность, Mpps	440 Гбит/с
Производительность	440 Гбит/с Mpps
Рабочая температура	От -10 до +50 °C
Интерфейсы	782

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026