

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH8A41KMS-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH8A41KMS-W

Абонентский IP-монитор с Wi-Fi на Android

Особенности

- Элегантный безрамочный дизайн
- 10" ёмкостный сенсорный экран, 1024 × 600
- Встроенная ОС Android и плоский дизайн интерфейса
- Совместно с вызывной панелью, консьержным пультом и платформой образует систему домофонии
- Связь между квартирами
- 6 каналов тревожных входов и 1 канал тревожного выхода

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Android 8.1
Сетевые протоколы	IPv4; TCP; SIP; UDP; RTSP

Основные параметры	
Тип экрана	10" полноцветный TFT
Разрешение	1024 (Г) × 600 (В)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал, всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя голосовая связь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Тип связи	Полностью цифровая
Рассылка информации	Приём и просмотр информации, рассылаемой центром управления
Режим «Не беспокоить»	Можно задать период режима «Не беспокоить».
Количество дополнительных мониторов	Частный дом: 9; квартира: 4; Wi-Fi-домофония: 1 основной монитор, 2 дополнительных монитора
Wi-Fi	есть

Исполнение	
Корпус	Алюминий + ABS

Порты	
Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Сетевой порт	Порт RJ-45, 10/150 Мбит/с, автоопределение
Хранение	Карта Micro SD, максимум 64 ГБ (зарезервировано для программного обеспечения)

Тревога	
SOS	есть

Общие параметры	
Цвет корпуса	Серебристый
Питание	12–24 В пост. тока, 1 А; стандартный PoE
Блок питания	Не входит в стандартную комплектацию
Установка	Накладная
Аксессуары	Кронштейн для накладного монтажа: в комплекте; шлейф тревожных входов: в комплекте; кабель питания: в комплекте; шлейф RS-485 и выхода питания: в комплекте; SD-карта: опционально (< 64 ГБ)
Габариты изделия	190 мм × 250 мм × 23,5 мм
Рабочая температура	От –10 °С до +55 °С
Рабочая влажность	10 %–90 % (отн. вл.), без конденсации
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт (режим ожидания), ≤ 6 Вт (работа)
Масса брутто	0,69 кг

Аксессуары

Аксессуары	
Кронштейн для накладного монтажа	в комплекте
Шлейф тревожных входов	в комплекте
Кабель питания	в комплекте
Шлейф RS-485 и выхода питания	в комплекте
SD-карта	опционально (< 64 ГБ)

Информация для заказа

- Тип: абонентский монитор; модель: DHI-VTH8A41KMS-W; описание: абонентский IP-монитор с Wi-Fi на Android

Габаритные размеры

190 мм × 250 мм × 23,5 мм

Примечания производителя

- Ред. 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 - Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.
-

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.