



Умная розетка Dahua ICS2-W2

Артикул: **ICS2-W2** | Производитель: **Dahua** | Умная розетка

Умная розетка Dahua ICS2-W2 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи на открытом пространстве: 800 м. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, габариты 66.6 × 40.6 × 50,6 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи На открытом пространстве: 800 м.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 0,5 Вт.
- Условия эксплуатации: корпус РС.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Релейный выход	1 порт, NO/NC (100–130 В перем. тока, макс. 15 А)
Электропитание	
Максимальная мощность	433.1-433.6 МГц@0 дБм
Питание	100-130 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Точность контроля температуры	Диапазон защиты: от 0 до +55 °С; точность измерения: ±2 % или ±2 °С
Конструкция	
Световой индикатор	1 световой индикатор, отображает несколько состояний. Мигает зелёным: сопряжение. Горит зелёным: цепь замкнута. Не горит: цепь разомкнута
Габариты изделия	66.6 мм × 40.6 мм × 50.6 мм (2.62" × 1.60" × 1.99") (L × W × H)
Установка	С клеммной колодкой питания / 3 контакта
Вес нетто	62 г
Материал корпуса	РС
Дополнительные параметры	
Удалённое обновление	Поддерживается облачное обновление
Кнопки	1 кнопка, выполняет несколько операций (размыкание/ замыкание цепи, сброс к заводским настройкам и сопряжение)
Уровень сигнала	Поддерживается определение уровня сигнала.

Дополнительные параметры	
Диапазон частот	433.1-433.6 МГц
Дальность связи	На открытом пространстве: 800 м
Механизм связи	Двусторонняя связь.
Режим шифрования	AES-128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Условия эксплуатации	От -20 до +50 °C
Мониторинг данных	есть
Типы данных	Ток; напряжение; температура
Точность измерения напряжения	Диапазон защиты: 100–135 В; точность измерения: класс 1.0 и выше.
Точность измерения тока	Диапазон защиты: 0–15 А; точность измерения: класс 1.0 и выше.
Типы тревог	Тревога при превышении тока, превышении напряжения и перегреве

Область применения

[Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ICS2-W2