

Техническая спецификация

Контроллер видеостены Hikvision DS-C80K-01HO · модель DS-C80K-01HO

Общие	
Тип устройства	Контроллер видеостены
Модель	DS-C80K-01HO
Артикул	DS-C80K-01HO
Питание	
Питание	Питание: 110 В перем. тока до 240 В перем. тока, 0.7 А POE: 802.3at protocol
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 30 Вт
Конструкция	
Монтаж	Магнитная установка (опция), настольное размещение, монтаж в стойку
Габариты	210 × 42 × 180 мм (8.27 дюйма × 1.65 дюйма × 7.09 дюйма)
Вес, кг	1.25
Масса брутто, кг	1.67
Условия	
Температура эксплуатации	0...+50 °C
Рабочая влажность	0% до 95%
Прочие характеристики	
Кодеки видео	Customized in program
Видеовыходы	1
Количество пользователей	≤ 500
Порты USB	4 × USB 2.0 порт
Сжатие аудио	G711A, G711U, G722, G722.1, AAC_LC
Видеовыход	HDMI 1.4
Возможности декодирования	Customized in program
Двусторонняя аудиосвязь	Через аудиовход и аудиовыход
Частота дискретизации аудио	24 бит, 48 кГц
RS-485	1 кан., Phoenix terminal
RS-232	1 кан., Phoenix terminal
Индикация	1 × двухцветный индикатор состояния, 1 × оптическое порт индикатор, 1 × сеть порт индикатор

Комплектация	1 × DS-C80K-01HO, 1 × сведения о соответствии требованиям и безопасности ручной, 1 × кабель питания, 1 × монтажный кронштейн, 1 × connecting кронштейн
Дисплей / экран	OLED 128 × 64 dot-matrix screen
Аудиоканалы	два аудиоканала

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026