



Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM320-W2(868)

Артикул: **ARM320-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Модуль расширения охранной сигнализации

Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM320-W2(868): 3 × CR123 А аккумулятор, 102 × 39 × 21.5 мм. Диапазон рабочих температур -10...+55 °С. Характеристики приведены по официальному паспорту Dahua Technology; поставка под заказ.

Ключевые особенности

- Тревожный вход: 2 (1 для тревоги и 1 для защиты от вскрытия)
- Ток в режиме тревоги: 50 мА

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	2 (1 для тревоги и 1 для защиты от вскрытия)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	3 × CR123 А аккумулятор
Модель батареи	CR123 А
Время работы от батареи	5 лет (4 года, если тип внешнего входа — импульсный)
Потребляемая мощность	Не более 150 мВт (без зарядки других устройств)
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -10 до +55 °С
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Светодиодный индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	102 мм × 39 мм × 21.5 мм (4.02" × 1.54" × 0.85")
Вес нетто	77 г
Вес брутто	135 г
Установка	Накладной монтаж или установка внутри стороннего устройства
Габариты упаковки	95 мм × 43 мм × 139 мм (3.74" × 1.69" × 5.47")

Дополнительные параметры	
Вспомогательный выход питания	3.3 В, до 10 мА
Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Датчик	Трёхосевой акселерометр
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	45 мкА (при интервале контрольных сигналов 1 мин, в нормально разомкнутом режиме, без питания других устройств и с отключённой тревогой перемещения устройства)
Ток в режиме тревоги	50 мА
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1600 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

[‘Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. «Инфотехновации» выполняет поставку, проектирование и внедрение под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM320-W2(868)