

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор DeepinMind Hikvision iDS-7732NXI-P4 · модель iDS-7732NXI-P4

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор DeepinMind
Модель	iDS-7732NXI-P4
Артикул	iDS-7732NXI-P4
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 150 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт
Конструкция	
Габариты	440 × 390 × 72 мм
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10–55° C (14–131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Аналитика	AcuSeek
Количество каналов записи	32 кан. разрешение до 32 Мп *: NVR поддерживает до 8 кан. 32 MP / 24 MP IP-каналов.
Входящая пропускная способность	320 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	400 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/4
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0

Производительность	1. NVR поддерживает подключение обычных IP-камер 8×2 Мп / 4×4 Мп / 2×8 Мп для работы AcuSeek. 2. один движок GPU для AcuSeek моделирование 3. If камеры поддержка Hikvision AcuSense Technology и включена AcuSearch функция, NVR поддерживает AcuSeek на всех каналах, моделирование до 300,000 целей в сутки.
Браузер	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Интерфейс дисков	4 SATA интерфейс
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Ёмкость базы лиц	до 32 библиотек изображений лиц, до 100,000 изображений лиц в библиотеке списков
Аналитика на регистраторе	распознавание лиц, охрана периметра, структуризация видео, AcuSearch, AcuSeek
Разрешение видео	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Возможности декодирования	2 кан.@32 MP (30 к/с)/2 кан.@24 MP (30 к/с)/4 кан.@16 MP (30 к/с)/8 кан.@8 MP (30 к/с) /16 кан.@4MP(30 к/с)/32 кан.@2MP(30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм)
VGA	1920 × 1080 @ 60 Гц
Атрибуты транспортных средств	Марка, цвет и тип транспортного средства
Ёмкость	до 20 ТБ на каждый диск
Детекция лиц	сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, CB, RCM, LOA, ROHS, WEEE, REACH, 
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026