

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD8005-IME1/S · модель DS-KD8005-IME1/S

Общие	
Тип устройства	Основной модуль вызывной панели
Модель	DS-KD8005-IME1/S
Артикул	DS-KD8005-IME1/S
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	3200 × 1800
Объектив	камера 5 Мп
Угол обзора	по горизонтали: 134°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	поддержка, 100 дБ
Подсветка	Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, RTP, SIP, Onvif
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А, IEEE 802.3af, стандартный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Вес, кг	0.26
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Аудио	30 см 80 дБ
Кодеки видео	H.264, H.265, MJPEG
Операционная система	Linux
Индикация	3
Защита от вскрытия	1

Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока, 2 А
Сжатие аудио	G711U, G711A, G722.1, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Битрейт аудио	Макс. 64 Кбит/с
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2 (для управления замками)
Кнопки	2
RS-485	1 (для подключения субмодулей Hikvision)
Ёмкость по пользователям	2000
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	99
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026