

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор Hikvision AE-DC5313-C6PRO · модель AE-DC5313-C6PRO

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор
Модель	AE-DC5313-C6PRO
Артикул	AE-DC5313-C6PRO
Изображение	
Матрица	OS 05A20
Разрешение	1600P @ 30 к/с, 1600P @ 25 к/с; 1440P @ 30 к/с, 1440P @ 25 к/с; 1080p @ 60 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с
Тип объектива	стекло и пластик
Угол обзора	130° (D), 106° (B)
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Рабочая влажность	95%(Макс.)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265
Дисплей / экран	3\'' (640 × 480)
Wi-Fi	2,4 ГГц
Локальное хранение	Нет
Ширина канала	20 МГц/40 МГц
Максимальная диафрагма	F1.6
Хранение данных	TF карта, 32 ГБ до 128 ГБ
Регулировка угла	регулируемый вверх и вниз, влево и вправо angles 15°
Встроенный микрофон	Есть
Встроенный динамик	Есть
Память при отключении питания	Есть
Формат кодирования изображений	JPEG
Наложение OSD	Отображение времени, даты и др.
Обновление по сети	Есть

Диапазон частот	2412-2472 МГц
-----------------	---------------

Потребляемая мощность и ток	около 3.5 Вт
-----------------------------	--------------

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026