

Техническая спецификация

Цилиндрическая Wi-Fi камера 5Мп Dahua F5D-PV · модель F5D-PV

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера цилиндрическая
Модель	F5D-PV
Артикул	F5D-PV
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 104°; В: 56°; Д: 124° 3,6 мм: Г: 89°; В: 48°; Д: 104°
Минимальная освещённость	0,007 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0007 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	7,5
Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	158,3×Φ76,8 мм
Вес, кг	0,34
Условия	

Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.264B; H.264; H.264N; H.265
Количество осветителей	1 (ИК-светодиод); 1 (тёплый свет)
Регулировка угла	Наклон: 0°-90° Поворот: 0°-360°
Максимальная диафрагма	F1.6
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-4096 кбит/с; H.265: 32 кбит/с-4096 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Количество мегапикселей	5 Мп
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Мобильное приложение	Android; iOS
Кнопка камеры	Сброс кнопка
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000-2,4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	862
Тип камеры	867

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026