

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0310P-80(B) · модель NS-0310P-80(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0310P-80(B)
Артикул	NS-0310P-80(B)
Сеть	
Конфигурация портов	8 × 10/100 Мбит/с PoE порт, 2 × порт RJ45 1 Гбит/с
Количество портов	6
Скорость коммутации, Гбит/с	5.6
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	86 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	80
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настольная установка
Габариты	217.60 × 27.60 × 108.50 мм (8.56" × 1.08" × 4.27")
Вес, кг	0.555
Масса брутто, кг	1.2
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	4.17 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)

Порты PoE	PoE: порты 1–8
Потребление в дежурном режиме	5 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026