

Техническая спецификация

Точка доступа Wi-Fi настенная Hikvision DS-3WAP6130-EI · модель DS-3WAP6130-EI

| Общие                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                       | Точка доступа Wi-Fi настенная                                                                                                                                  |
| Модель                               | DS-3WAP6130-EI                                                                                                                                                 |
| Артикул                              | DS-3WAP6130-EI                                                                                                                                                 |
| Сеть                                 |                                                                                                                                                                |
| Конфигурация портов                  | 1 × 1 Гбит/с входной порт PoE, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с                                                                                                          |
| Сетевые протоколы                    | DHCP Client; DHCP-сервер; протокол LLDP; протокол SADP                                                                                                         |
| Поддержка VLAN                       | 1~4000                                                                                                                                                         |
| Питание                              |                                                                                                                                                                |
| Питание                              | PoE источник питания: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                                                               |
| Питание PoE                          | Есть                                                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт            | режим ожидания Потребляемая мощность: 4.5 Вт типовое значение Потребляемая мощность: 9 Вт Макс. Потребляемая мощность: 14 Вт                                   |
| Конструкция                          |                                                                                                                                                                |
| Монтаж                               | монтаж в стену                                                                                                                                                 |
| Габариты                             | 86 × 86 × 40.6 мм                                                                                                                                              |
| Вес, кг                              | 0.13                                                                                                                                                           |
| Масса брутто, кг                     | 0.19                                                                                                                                                           |
| Условия                              |                                                                                                                                                                |
| Температура эксплуатации             | 0...+40 °C                                                                                                                                                     |
| Температура хранения                 | от −40 до +70 °C                                                                                                                                               |
| Рабочая влажность                    | 10% до 90% (без конденсации)                                                                                                                                   |
| Относительная влажность при хранении | от 5 до 95% (без конденсата)                                                                                                                                   |
| Прочие характеристики                |                                                                                                                                                                |
| Макс. скорость соединения, Мбит/с    | 2976                                                                                                                                                           |
| MIMO                                 | два радиомодуля 4 пространственных потока 2,4 ГГц: 2 × 2, MU-MIMO 5G: 2 × 2, MU-MIMO                                                                           |
| Усиление антенны                     | 2.4 ГГц: 2.4 dBi 5 ГГц: 2.5 dBi                                                                                                                                |
| Мощность передатчика                 | 2,4 ГГц: суммарная мощность: 23 dBm; 5G: суммарная мощность: 21 dBm; Примечание: фактическая мощность передатчика зависит от норм конкретных стран и регионов; |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты                      | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комплектация                     | точка доступа 3000 Мбит/с × 1, комплект винтов × 1, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Антенна                          | встроенный 2.4 ГГц и 5 ГГц; 2 встроенные всенаправленные антенны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип модуляции                    | OFDM: BPSK @ 6/9 Мбит/с, QPSK @ 12/18 Мбит/с, 16-QAM @ 24 Мбит/с, 64-QAM @ 48/54 Мбит/с DSSS: DBPSK @ 1 Мбит/с, DQPSK @ 2 Мбит/с, и CCK @ 5.5/11 Мбит/с MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM и 1024-QAM OFDMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Стандарт беспроводной связи      | Wi-Fi 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Интерфейс                        | поддержка uplink порт VLAN; смена MAC-адреса; настройка локальной сети; поддержка порт VLAN; поддержка IPTV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Виртуальные точки доступа (SSID) | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Типы подключения WAN             | DHCP, Static                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Режим работы                     | AP mode (default); Routing mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Функции WLAN                     | wireless configuration; настройка радиотракта; режим «Здоровье»; гостевая сеть SSID; роуминг 802.11k/v/r; оптимизация беспроводной сети; беспроводные сети SSID ограничение скорости; управление радиотрактом ограничение скорости; интеллектуальное управление беспроводной сетью ограничение скорости; управление беспроводными клиентами ограничение скорости; контроль доступа при слабом сигнале; отключение клиентов со слабым сигналом; регулировка чувствительности роуминга; контроль доступа в беспроводной сети; привязка беспроводных клиентов; балансировка диапазонов (Band Steering); балансировка нагрузки между точками доступа; распределение эфирного времени (ATF); Интеллектуальная антенна (beamforming) усиливает сигнал у клиентских устройств |
| Функции IP                       | поддержка DHCP-клиента; поддержка DHCP-сервера; поддержка LLDP; поддержка SADP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026