

Техническая спецификация

F-SW-EM626POE-VM iFLOW | Коммутатор настраиваемый 24 порта PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM626POE-VM

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM626POE-VM
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Конфигурация портов	24 × Gigabit PoE RJ45, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit SFP
Количество портов	26
Сетевые протоколы	STP/RSTP, LLDP, DHCP, 802.1Q VLAN, облачное управление
Поддержка VLAN	802.1Q, VLAN ID 1–4094, до 32 интерфейсов
Скорость коммутации, Гбит/с	56
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц, встроенный БП
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	400 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	370
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт на порт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	440.0 × 220.8 × 44.0 мм
Вес, кг	3.1
Масса брутто, кг	3.3
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +45 °C
Температура хранения	От –40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	41.66 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Статическое агрегирование, до 8 групп

Внутренний буфер	4.1 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	30 Вт
Тип коммутатора	362
Стандарт PoE	366
Способ установки	368
PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От 0 до 45 °C
Масса нетто	3.1 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026