

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-4256X/16 NVR, 256 каналов, до 32 Мп, 16 HDD · модель F-NR-4256X/16

| Общие                            |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                                  |
| Модель                           | F-NR-4256X/16                                                                                                        |
| Артикул                          | F-NR-4256X/16                                                                                                        |
| Изображение                      |                                                                                                                      |
| Разрешение                       | до 32 Мп                                                                                                             |
| Сеть                             |                                                                                                                      |
| Скорость Ethernet                | 4, RJ45 auto 10M / 100M / 1000M / 2500M Ethernet                                                                     |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (версия 2.2) |
| Питание                          |                                                                                                                      |
| Питание                          | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, резервный источник питания                                                       |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 100 Вт (без HDD)                                                                                                   |
| Конструкция                      |                                                                                                                      |
| Габариты                         | 442 × 497 × 146 мм (17.4 × 19.5 × 5.7")                                                                              |
| Вес, кг                          | 12                                                                                                                   |
| Условия                          |                                                                                                                      |
| Температура эксплуатации         | -10 до +55 °C                                                                                                        |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                      |
| Аудио                            | 2 канала, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                     |
| Аналитика                        | AcuSearch, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR                                       |
| Количество каналов записи        | 256                                                                                                                  |
| Входящая пропускная способность  | 1280 Мбит/с                                                                                                          |
| Исходящая пропускная способность | 1024 Мбит/с                                                                                                          |
| Кодеки видео                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+                                                                                      |
| Количество HDD                   | 16                                                                                                                   |
| Максимальный объём HDD           | до 20 ТБ на HDD; 16 SATA, всего до 320 ТБ                                                                            |

Видеовыходы

3 HDMI, VGA; Режим 1 (режим вывода по умолчанию): одновременный вывод с разрешением 1080p; Режим 2 (одновременный вывод): HDMI 1, VGA 1, HDMI 2, VGA 2, HDMI 3 и HDMI 4 обеспечивают одновременный вывод, максимальное разрешение для VGA 1 / VGA 2 / HDMI 4 составляет 1080p, максимальное разрешение для HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 составляет 4K; Режим 3 (независимый вывод и выходное разрешение HDMI 3 8K): HDMI 1 / VGA 1 / HDMI 2 / VGA 2, HDMI 3 и HDMI 4 обеспечивают независимый вывод соответственно. Максимальное разрешение 8K + 4K + 1080p; Режим 4 (независимый вывод и разрешение вывода HDMI 3 ≤ 4K): HDMI 1 / VGA 1 / HDMI 2 / VGA 2, HDMI 3 и HDMI 4 обеспечивают независимый вывод соответственно. Максимальное разрешение 8K × 4K + 1080p.

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Тревожные входы/выходы | 32 / 16                  |
| Разрешение отображения | HDMI до 8K; VGA до 1080p |
| Рабочая температура    | От -10 до +55 °C         |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026