

Удлинитель HDMI Dahua PFM704-4K

Артикул: **PFM704-4K** | Производитель: **Dahua** | Удлинитель HDMI

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM704-4K — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи 4K/2K@60 Гц: 120,0 м 1080p: 150,0 м. Исполнение: питание DC 24 В, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 140 × 65 × 18 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи 4K/2K@60 Гц: 120,0 м 1080p: 150,0 м.
- Подключение и интеграция: TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45.
- Питание DC 24 В, потребление 9,36 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры

Разрешение	4K/2K@60 Гц; 1080p
------------	--------------------

Оптика и подсветка

Порт ИК-подсветки	TX: 1 × IR IN; 1 × IR OUT RX: 1 × IR IN; 1 × IR OUT
-------------------	---

Видео и аудио

Формат видео	HDMI
--------------	------

Сеть и интерфейсы

USB	TX: 1 × Mini-USB; 1 × Обновление порт RX: 1 × Mini-USB; 1 × Обновление порт
Сетевой порт	TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45
Входные порты	Двухконтактная вилка европейского стандарта

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +60 °С
Влажность хранения	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Питание	TX: 1 × порт питания пост. тока. RX: 1 × порт питания пост. тока
Питание	24 В пост. тока, 1 А поддерживается bi-directional PoC функция
Потребляемая мощность	9.36 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	20%-80% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	140 мм × 65 мм × 18 мм (5.51" × 2.56" × 0.71") (L × W × H)
Габариты упаковки	245 мм × 185 мм × 75 мм (9.65" × 7.28" × 2.95") (L × W × H)
Вес нетто	0.315 кг
Вес брутто	0.91 кг

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2018
-------------	---

Дополнительные параметры

Каналы передачи	1 канал
Дальность передачи	4K/2K@60 Гц: 120.0 м 1080p: 150.0 м
Среда передачи	CAT5E/6 экранированный сеть кабель
HDMI	TX: 2 × HDMI RX: 1 × HDMI

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM704-4K