

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH7100EY-E2/White · модель DS-KH7100EY-E2/White

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH7100EY-E2/White
Артикул	DS-KH7100EY-E2/White
Изображение	
Разрешение	480 × 272
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный по двухпроводной линии
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт(в режиме ожидания ≤ 1 Вт)
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	190.2 × 138.2 × 20 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	3(питание, отключение звука, занято)
Процессор	Встроенный процессор
Диагональ экрана	405
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Нет
Сжатие аудио	G.711 U G.711 A
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Нет

Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость журнала событий	200 снимков
Режим управления	5 сенсорных кнопок
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026