

Техническая спецификация

Комплект беспроводной охранной сигнализации iFLOW F-PV-96401PS · модель F-PV-96401PS

Общие	
Тип устройства	Контрольная панель / комплект сигнализации
Модель	F-PV-96401PS
Питание	
Питание	Встроенный источник питания
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	170 × 170 × 38,6 мм (панель)
Вес, кг	0.558
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	868 МГц: не более 10 дБм; Wi-Fi: не более 20 дБм
Рабочая частота	868 МГц
Количество зон охраны	96 (до 48 PIR САМ-датчиков)
Слот SIM-карты	Два
Мобильная связь	3G / 4G
Область применения	Квартиры, частные дома, дачи, офисы и небольшие коммерческие объекты
Количество пользователей	46 (+ администратор и установщик)
Количество разделов	32
Количество брелоков	48
Количество меток	48
Количество клавиатур	8 (со считывателем меток)
Количество ретрансляторов	4
Количество сирен (оповещателей)	6 (3 внутренних + 3 наружных)
Количество событий	5000
Режимы охраны	Полная охрана / охрана с обходом зон; автопостановка по таймеру; форсированная постановка
Wi-Fi	2,4 ГГц
Проводная сеть	Поддерживается (Ethernet)

Безопасность передачи данных	Скачкообразная смена частоты, шифрование 128-bit AES
Протокол мониторинга (ARC)	SIA DC-09 (SIA ур. 2, Contact ID), Sur-Gard, Ademco 685; верификация видео
Голосовое оповещение	Поддерживается (встроенный динамик)
Короткие видео	До 4
Обновление прошивки	Через приложение / веб-интерфейс
Индикация	LED: тревога, постановка/снятие, тампер, сбой, облачный сервис, питание
Тип батареи	Встроенная литиевая батарея (резервная)
Срок службы батареи	До 10 часов (резервный аккумулятор)
Встроенный динамик	Поддерживается

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026