

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PT1439H-PV · модель IPC-PT1439H-PV

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	IPC-PT1439H-PV
Артикул	IPC-PT1439H-PV
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3,6/2,8 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 94°; В: 51°; Д: 110° 3,6 мм: Г: 78°; В: 42°; Д: 92°
Минимальная освещённость	0,05 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,005 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	12
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	128,4×Φ127,3 мм
Вес, кг	0,41
Масса брутто, кг	0,5 кг
Условия	

Температура эксплуатации	-30...+55 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Число пикселей	4 Мп
ПЗУ	128 МБ
ОЗУ	128 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление включением подсветки	Вручную; авто; off
Количество осветителей	2 (IR + тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Предустановки	50
Память при отключении питания	есть
Действие при простое	Предустановка
Аналитика	есть
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Звуковое оповещение	Предусмотрена 1 звуковая тревога, дополнительно можно импортировать 10 пользовательских звуковых сообщений; громкость настраивается от 0 % до 100 %; число воспроизведений настраивается от 1 до 10.
Возможности потоковой передачи	1 поток
Управление битрейтом	CBR/VBR
Баланс белого	Авто; помещение; улица; слежение; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличное освещение
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR; 3D NR
Детекция движения	есть
Зона интереса (ROI)	есть
Антитуман	Электронный
Поворот изображения	180°
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥55 дБ
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Пользователи/хосты	20 (всего полоса пропускания: 64 М)
Хранение данных	FTP
Браузер	IE: IE 7 и и новее версии; Chrome; Firefox; Safari

Мобильное приложение	iOS; Android
Блок питания	опционально
Кодеки видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Дополнительный Поток 1)
Электронный затвор	1 s-1/30 000 c
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,2 м 3,6 мм: 1,5 м
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0° to 345°; Наклон: 0° to +90°
Скорость ручного управления	Поворот: 0,1°-37,66°/с; Наклон: 0,1°-32,61°/с
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 0,1°-37,19°/с; Наклон: 0,1°-30,82°/с
Битрейт видео	H264: 16 кбит/с-8 192 кбит/с H265: 6 кбит/с-8 192 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR); цвет/ч-б
BLC	есть
HLC	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Тревожные события	Детекция движения / саботажа; детекция звука; детекция обрыва сети; детекция конфликта IP-адресов
Количество мегапикселей	4 Мп
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026