

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0318P-130(B) · модель NS-0318P-130(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0318P-130(B)
Артикул	NS-0318P-130(B)
Сеть	
Конфигурация портов	RJ45 порт, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивный
Количество портов	16
Скорость коммутации, Гбит/с	7.2
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 2.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	150 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	130
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	266 × 44.5 × 220.8 мм (10.5" × 1.8" × 8.7")
Вес, кг	1.8
Масса брутто, кг	2.58
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	5.356 Mpps
Внутренний буфер	2.75 Mbits
Порты PoE	порты 1-16
Потребление в дежурном режиме	20 Вт

Контакты питания PoE

порты для дальняя передача (9-16) поддержка 8-жила источник питания, Ethernet кабель 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременно источник питания. порты для ближняя передача (1-8) поддержка 4-жила источник питания, Ethernet кабель 1/2/3/6 обеспечивают источник питания.

Порты дальней передачи

порты 9-16

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026