

Техническая спецификация

Контроллер беспроводного доступа WLC-3250 · модель WLC-3250

Общие	
Тип устройства	Контроллер беспроводного доступа (Wi-Fi)
Модель	WLC-3250
Артикул	WLC-3250
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	8× Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP), 4× 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R
Поддержка VLAN	до 4094 активных VLAN (IEEE 802.1Q)
Таблица MAC-адресов	16K записей на мост
Питание	
Питание	100–240 В AC (50–60 Гц) или 36–72 В DC; до 2 БП с горячей заменой
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	не более 74 Вт
Конструкция	
Габариты	430×43,6×329 мм
Масса	4,232 кг
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +45 °C
Температура хранения	от –40 до +70 °C
Рабочая влажность	не более 80 %
Относительная влажность при хранении	от 10 до 95 %
Прочие характеристики	
Высота (юниты)	1U
Оперативная память	32 ГБ DDR4
Внутренняя память	256 ГБ eMMC
Порты USB	2× USB 3.0
Безопасность и конфиденциальность	Межсетевой экран (Firewall), IPS/IDS; WPA/WPA2/WPA3 (Personal/Enterprise), OWE; авторизация ТД по сертификатам

Интерфейс управления	Консольный порт (RJ-45); мониторинг и управление по SNMP; интеграция с внешними порталами (Eltex-NAICE, WNAM Netams, Cisco ISE)
Совместимость	Точки доступа Eltex: WEP-1L, WEP-2L, WEP-3L, WEP-200L, WEP-30L, WEP-30L-Z, WEP-3ax, WEP-550K, WEP-50L, WOP-2L, WOP-20L, WOP-30L, WOP-30LI, WOP-30LS, WOP-3L-EX, WEP-2ac, WEP-2ac Smart, WOP-2ac, WOP-2ac rev.B, WOP-2ac rev.C
Тип оборудования	512
Интерфейсы	515
Подключаемые точки доступа	до 3000 (расширение по лицензии до 5000)
Количество пользователей	до 70 000
Управление по IP-сети	Console (RJ-45), 2× USB 3.0, отсек HDD, слот microSD
Метод аутентификации	619
Форм-фактор	622
Порты управления и накопители	Console (RJ-45), 2× USB 3.0, отсек HDD, слот microSD
Безопасность	межсетевой экран, IPS/IDS
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Flash-память	256 ГБ eMMC
Рабочая температура	от –10 до +45 °C
VLAN	до 4094 активных VLAN (IEEE 802.1Q)
Интерфейсы управления	Консольный порт (RJ-45); мониторинг и управление по SNMP; интеграция с внешними порталами (Eltex-NAICE, WNAM Netams, Cisco ISE)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026