

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-0(B)(2.8мм), 2 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм, ИК 20 м, IP67 · модель F-0(B)(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-0(B)(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	138.8x60.9x57.9 мм
Вес, кг	0.175
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Аналитика	движение
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет

Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 20 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	M12

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026