

Техническая спецификация

Беспроводной комбинированный ИК+СВЧ извещатель движения iFLOW F-PD-401D12P (защита от животных) · модель F-PD-401D12P

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный комбинированный (ИК + СВЧ), радиоканальный
Модель	F-PD-401D12P
Питание	
Питание	Батарея (сменная)
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65,5 × 103 × 48,5 мм
Вес, кг	0.141
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Уровни чувствительности	Автоматическая / высокая / режим домашних животных
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED: зелёный (ИК), красный (СВЧ), синий (тревога)
Тип датчика	Пассивный ИК + СВЧ (24 ГГц)
Срок службы батареи	До 5 лет (в режиме ожидания)
Иммунитет к животным	До 30 кг
Угол обнаружения	85,9°
Зона обнаружения	Дальность 12 м, 52 зоны
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Внутри помещений
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 1,8 до 2,4 м
Чувствительность	Автоматич. / Высокая / Фильтрация срабатываний на животных
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Фильтр белого света	6500 лк