

Техническая спецификация

Портативная поворотная камера Hikvision iDS-MCD20M/PIR · модель iDS-MCD20M/PIR

Общие	
Тип устройства	Портативная поворотная камера
Модель	iDS-MCD20M/PIR
Артикул	iDS-MCD20M/PIR
Гарантия	2 лет для устройство, 1 year для батареи
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 80° по вертикали: 44° по диагонали: 98°
Минимальная освещённость	цветной: 0.015 лк @ (F1.0, AGC ON)
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	доступно для модель с '/GLE/PIR': IP66, доступно для модель с '/GLE': не поддерживается
Монтаж	Настольная установка, настенный монтаж, Tripod-Mounted, Movable кронштейн
Габариты	109.9 × 110 × 167 мм
Вес, кг	0.7
Условия	
Температура хранения	-30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Аудио	1 встроенный микрофон, 1 динамик
Кодеки видео	H.264, H.265
Операционная система	Linux

Рабочая частота	EN 300 328 V2.1.1(ВТ или 2,4 ГГц); EN 62311:2008(ВТ или 2,4 ГГц); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014);
Индикация	1 индикатор для заряд/работа/запись/нештатные ситуации
Срок службы батареи	до 12 h в 720p resolution ¹
Тип батареи	Lithium-ion батарея, integral
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(ов)
Порты USB	USB 2.0
День/ночь	Switch ИК Cut Filter Automatically
Максимальная диафрагма	F2.0
Сжатие аудио	G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1
Браузер	просмотр с плагином: IE 10+просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
ПО управления	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master
SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Встроенный микрофон	Есть
ОЗУ	128MB
ПЗУ	по умолчанию 64 ГБ, 128 ГБ/256/512 ГБ опционально
Встроенный динамик	1 Встроенный динамик, Макс. потребляемая мощность: 1.2 Вт, Макс. уровень звукового давления: 95 дБ (10 см)
Условия эксплуатации	-20...+60 °C, Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Кбит/с (G.722.1)
Оптическое увеличение	4x цифровой
Формат кодирования изображений	JPEG
Кнопки	питание
Ёмкость	3220 мА·ч
Диапазон частот Wi-Fi	2.412–2.472 ГГц
Фокусное расстояние	3.8 мм фиксированный объектив
Комплектация	1 x настенный монтажный кронштейн
Дисплей / экран	LCD
Сенсорный экран	элемент не добавлять
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Спутниковая навигация	GPS
Дальность подсветки	до 10 м
Расширение хранилища	1 Встроенный слот карты памяти, до 512 ГБ, поддерживается TF карта
Форма камеры	859

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026