

Техническая спецификация

Терминал экстренного вызова Dahua VTA2502G · модель VTA2502G

Общие	
Тип устройства	Терминал экстренного вызова
Модель	VTA2502G
Артикул	VTA2502G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Угол обзора	Г: 104°; В: 57°; Д: 113°
Сеть	
Скорость Ethernet	2 × 10 М/100 М порты
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK10
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	190 × 120 × 42 мм
Цвет	Серебристый
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Кодеки видео	H.264; H.265
Тревожные входы/выходы	2
Процессор	Встроенный процессор
Тип кнопки	Механический
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь

Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Выход питания	2 (12 В/1 А; 12 В/200 мА)
Защита от вскрытия	есть
Цвет корпуса	Серебристый
Блок питания	опционально
Разрешение видео	Основной поток: 1080p (до 2512 × 1408); Дополнительный поток: 1280 × 720
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM; MP3; G726
RS-485	1
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Битрейт видео	224 кбит/с-12 Мбит/с
Битрейт аудио	16 кГц, 16 Bit
Вандалозащита (IK)	IK10

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026