

Техническая спецификация

Система хранения видео Dahua EVS8224X · модель EVS8224X

Общие	
Тип устройства	Система хранения видео
Модель	EVS8224X
Артикул	EVS8224X
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × 1-GbE управление порт; 4 × 1-GbE LAN порты
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, iSCSI, FTP, SMB, NFS, UPnP, SNMP, IPv6
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 400 Вт (без HDD)
Конструкция	
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	737 × 483 × 175 мм
Вес, кг	31
Масса брутто, кг	46
Условия	
Температура эксплуатации	0 до +45 °C
Рабочая влажность	10%-80% (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Операционная система	Встроенный LINUX OS
Процессор	Два высокопроизводительных 64-разрядных многоядерных процессора
Интерфейс управления	Web (PCAPP)
Подсчёт людей	Работает совместно с камерой: подсчёт людей по линии пересечения, подсчёт людей в зоне и подсчёт людей в очереди
Каналы подключения	1024
Многоэкранный режим	Настраиваемое отображение, просмотр в реальном времени до 16 каналов в PCAPP
Браузер	Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox

Сетевой режим	Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов
Многоканальное воспроизведение	Web воспроизведение, макс.. 16-канальное воспроизведение
Режим записи	Автоматическая запись; ручная запись; детекция движения; тревога IO
Способ резервного копирования	Внешний накопитель eSATA; внешний накопитель USB
Группы дисков	есть
Общие тревоги	Детекция движения; саботаж; внешняя тревога IPC
Порты USB	2 × USB3.0 и 2 × USB2.0
Высота эксплуатации	5000 м
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G726
RAID	RAID0; RAID1; RAID5; RAID6; RAID10; RAID50; RAID60
eSATA	1 порт
RS-232	1 порт
VGA	1 порт, только для отладки
Способ хранения	Внутренние HDD
Функции воспроизведения	1. Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренно вперёд, ускоренно назад, обратное воспроизведение, по кадрово 2. Полный экран, резервное копирование (фрагмент; файл), снимок, цифровое увеличение, звук вкл.; выкл.
Управление записями	Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию)
Отсеки для дисков	24
Вентилятор	Вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости
Количество каналов записи	1024
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026