

Wi-Fi камера Dahua Hero H5AS

Артикул: **Hero H5AS** | Производитель: **Dahua** | Wi-Fi камера

Wi-Fi камера Dahua Hero H5AS с матрицей 1/3.2" CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8 мм и углом обзора Г: 95°; В: 53°; Д: 110°. Подсветка ИК 10 м / LED 10 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, рабочая температура -10...+45 °С, питание 5 В пост. тока (±5%).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 10 м / LED 10 м.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание 5 В пост. тока (±5%), потребление 3,72 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита, работа при -10...+45 °С, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/3.2" CMOS
Максимальное разрешение	2880 × 1620
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 10 м (ИК) до 10 м (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.8 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Угол обзора	Г: 95°; В: 53°; Д: 110°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265; H.264
Частота кадров видео	Основной поток: 2880 × 1620@15 к/с, макс. до 25 к/с; Дополнительный поток: 640 × 360@15 к/с, макс. до 25 к/с
Битрейт видео	H.265: 32–4096 кбит/с
WDR	DWDR
Встроенный микрофон	есть

Видео и аудио	
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a
Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция домашних животных	есть
Детекция движения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 дБм@2400-2483.5 МГц (CE), EIRP≤23 дБм@5150-5250 МГц (CE), EIRP≤20 дБм@5250-5350 МГц (CE), EIRP≤27 дБм@5470-5725 МГц (CE), EIRP≤14 дБм@5725-5875 МГц (CE)
Мобильное приложение	Android;iOS
Электропитание	
Питание	5 В пост. тока (±5%)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	Φ77.8 мм × 112.1 мм (Φ3.06" × 4.41")
Вес нетто	0.2 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0° to 355°; Наклон: -5° to 80°
ПО управления	DMSS
Тревога по аномальному звуку	есть
Режим приватности	есть
Кнопка камеры	Кнопка сброса

Область применения

['Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия Hero H5AS