

Поворотная IP-камера Dahua TPC-SD5441

Артикул: **TPC-SD5441** | Производитель: **Dahua** | Поворотная IP-камера

Поворотная IP-камера Dahua TPC-SD5441 с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2688 × 1520 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 13/19/25/35 мм и углом обзора 13 мм: Г: 21,24°; В: 15,94° 19 мм: Г: 14,5°; В: 10,9° 25 мм: Г: 11°; В: 8,2° 35 мм: Г: 7,85°; В: 5,89° 50 мм: Г: 5,5°; В: 4,12°. Подсветка ИК 100 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR); цвет; ч-б. Встроенная аналитика: есть — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: класс защиты IP66, рабочая температура -30...+60 °С, питание DC 36 В / PoE.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 100 м, включение авто / вручную, минимальная освещённость Цвет: 0,01 лк ч-б: 0,001 лк 0 лк (IR on).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон есть, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; вручную; в помещении; на улице — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264M; H.264H; H.264B — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь, сжатие G.711a; G.711mu; AAC.
- Поворотный механизм: предустановок: 300, туры обхода.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 (10/100 Base-T), тревожные входы/выходы 7, интерфейс RS-485.
- Питание DC 36 В / PoE, потребление 40 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозионная защита, работа при -30...+60 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2688 × 1520
Горизонтальное разрешение	Центр ≥ 1200 ТВЛ; край ≥ 900 ТВЛ
Память при отключении питания	есть

Оптика и подсветка	
Фокусное расстояние	13 мм; 19 мм; 25 мм; 35 мм; 50 мм
Угол обзора	13 мм: Г: 21.24°; В: 15.94° 19 мм: Г: 14.5°; В: 10.9° 25 мм: Г: 11°; В: 8.2° 35 мм: Г: 7.85°; В: 5.89° 50 мм: Г: 5.5°; В: 4.12°
Управление фокусом тепловизора	Фиксированное фокусное расстояние
Минимальная освещённость	Цвет: 0.01 лк ч-б: 0.001 лк 0 лк (IR on)
День/ночь	Авто (ICR); цвет; ч-б
Управление диафрагмой	DC авто
Управление фокусом видимого канала	Авто/Semi-авто / вручную
Фокусное расстояние	3.95 мм-177.75 мм
Минимальная дистанция фокусировки	1 м-10 м
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Дальность подсветки	100 м

Оптика и подсветка	
Фокусировка по области	есть
Объектив	В комплекте
Фокусное расстояние	Макс. расстояние
Фокусное расстояние	Расстояние (транспорт) / Расстояние (человек)
Видео и аудио	
Шумоподавление тепловизионного канала	2D NR/3D NR
Шумоподавление видимого канала	2D NR/3D NR
Баланс белого	Авто; вручную; в помещении; на улице; слежение; натриевая лампа; уличное освещение; естественный свет
Выдержка электронного затвора	1 s-1/30,000 c (авто / вручную)
BLC	есть
WDR	есть
HLC	есть
Компенсация экспозиции	есть
Сжатие видео	H.265; H.264M; H.264H; H.264B
Сжатие аудио	G.711a; G.711mu; AAC
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
IVS	есть
Детекция нагрева	есть
IVS (охрана периметра)	Есть. Поддерживаются пересечение линии и вторжение в зону.
Детекция дыма	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Тревожный вход	7
Тревожный выход	2
RS-485	1
Хранение данных	
Температура хранения	От -30 до +70 °C
Электропитание	
Питание	36 В пост. тока ± 50%, Hi-PoE

Электропитание	
Потребляемая мощность	Базовый: ≤21 Вт макс.: ≤40 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Защита	IP66
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита *Изделия рассчитаны на общее применение в местах, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Цветовые палитры	18 (белое горячее / чёрное горячее / слияние / радуга / золотая осень / полдень / калёное железо / янтарь / нефрит / закат / лёд и пламя / живопись / гранат / изумруд / весна / лето / осень / зима)
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 240°/с Наклон: 200°/с
Предустановки	300
Габариты изделия	Φ240.0 мм × 382.0 мм (Φ9.45" × 15.04")
Габариты упаковки	319.0 мм × 319.0 мм × 521.0 мм (12.56" × 12.56" × 20.51") (L × W × H)
Вес нетто	≤8 кг
Вес брутто	≤10 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Тип детектора	Неохлаждаемый матричный детектор на оксиде ванадия
Эффективные пиксели	400 × 300
Шаг пикселя	12 μm
Спектральный диапазон	8 μm-14 μm
Цифровое улучшение детализации (DDE)	есть
Стабилизация тепловизионного изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Цифровое увеличение	19 уровни
AGC тепловизионного канала	Авто / вручную
Переверот изображения	180°
Число пикселей	4 Мп
AGC видимого канала	Авто / вручную
Отношение сигнал/шум	≥55 дБ
Антитуман	Электронный антитуман

Дополнительные параметры	
Стабилизация изображения видимого канала	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Скорость трансфокации	< 7 s
Оптическое увеличение	45×
Формат кодирования изображений	JPEG
Скорость ручного управления	Поворот: 0.1°/с to 200°/с Наклон: 0.1°/с to 120°/с
Тур	8 (до 32 предустановок на тур)
Шаблон обхода	5
Сканирование	2
Маскирование приватных зон	4 блока
Зона интереса (ROI)	есть
Совместимость	ONVIF; CGI; DaHua SDK
Пользователи/хосты	До 20 (всего полоса пропускания: 64 МБ)
Безопасность	Авторизованные имя пользователя и пароль; привязка MAC-адреса; HTTPS; IEEE 802.1x; контроль доступа к сети
Управление пользователями	До 20 пользователей; поддерживаются многоуровневые права пользователей (2 уровня): группа управления и группа пользователей
Обнаружение неисправностей	Детекция обрыва сети; детекция конфликта IP-адресов; контроль состояния карты памяти; контроль свободного места
Карта Micro SD (макс.)	512 ГБ
Отслеживание холодных/горячих точек	есть
Различение целей	Классификация «человек / транспортное средство»
Сопровождение целей	есть
Дальность обнаружения дыма	4,000 м
Сопровождение судов	есть
Аналоговый выход	1 × CVBS выход; BNC порт
13 мм	780 м
19 мм	1,140 м
25 мм	1,500 м
35 мм	2,100 м
50 мм	3,000 м
13 мм	273 м / 91 м
19 мм	399 м / 133 м
25 мм	525 м / 175 м
35 мм	735 м / 245 м
50 мм	1,050 м / 350 м

Область применения

['Применяется там, где нужен обзор большой территории с приближением: склады, парковки, площади, периметры предприятий. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия TPC-SD5441