

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-216X/4 NVR, 16 каналов, до 12 Мп, 4 HDD, SharpSense · модель F-NR-216X/4

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-216X/4
Изображение	
Разрешение	до 12 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	2 RJ45 auto 10M / 100M / 1000M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 20 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	445 × 400 × 75 мм (17.5 × 15.7 × 3.0")
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода)
Аналитика	AcuSearch, SharpSense, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR
Количество каналов записи	16
Входящая пропускная способность	160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	160 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
Количество HDD	4
Максимальный объём HDD	4 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Тревожные входы/выходы	16/4
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления

Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
------------------------	--------------------------

Рабочая температура	От -10 до +55 °C
---------------------	------------------

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026