

Техническая спецификация

IP-камера с прожектором 4Мп Dahua IPC-WL46A · модель IPC-WL46A

Общие	
Тип устройства	IP-камера с прожектором
Модель	IPC-WL46A
Артикул	IPC-WL46A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8 мм
Угол обзора	Г: 98°; В: 55°; Д: 115°
Минимальная освещённость	0,005 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	270,7 × 217,2 × 195,6 мм
Вес, кг	1,40
Масса брутто, кг	1,88
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Температура хранения	От -20 до +50 °C

Рабочая влажность	≤ 95%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.264B; H.264; H.264H; H.265; MJPEG
ПЗУ	128 МБ
ОЗУ	512 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с-1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>56 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Умный кодек	Smart H.265+; Smart H.264+
Возможности потоков	3 потока
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт видео	H264: 32 кбит/с-8192 кбит/с; H265: 32 кбит/с-8192 кбит/с
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Умная подсветка	есть
Поворот изображения	0°/180°
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	есть
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
SDK и API	есть
Совместимость	ONVIF; CGI; P2P; RTMP
Пользователи/хосты	6 (суммарная пропускная способность: 36 Мбит/с)
Браузер	IE; Chrome; Firefox
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Минимальная дистанция фокусировки	1,0 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б

BLC	есть
HLC	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac 2,4-2,4835 ГГц & 5,18-5,85 ГГц
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	4 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026