

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D718R-I

Артикул: **ISC-D718R-I** | Производитель: **Dahua** | Арочный металлодетектор

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D718R-I — досмотровое оборудование производства Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 5-12 кГц, экран 2×10.1-inch LCD экран. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -20...+60 °С, габариты 2257 × 854 × 579 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Кодирование Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Радиоканал: частота 5-12 кГц.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 60 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -20...+60 °С, корпус 24 кг.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Воспроизведение видео	4-канальный
Резервное копирование	Резервное копирование через браузер
Панель	50 кг
Сетевые сервисы и безопасность	
Порты PoE	*4
Изображение и оптика	
Разрешение	2 688 × 1 520
Объектив	3,6 мм
Матрица	1/1.8" CMOS
Электронный затвор	Авто / ручную, 1/3 с–1/100 000 с
Число пикселей	4 Мп
Запись и каналы	
Кодеки видео	Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264
Контроль доступа	
Рабочая частота	5-12 кГц
Охранная сигнализация	
Шлейфы (зоны)	6/12/18 регулируемый зоны

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D718R-I**Монитор и дисплей**

Дисплей / экран	2×10.1-inch LCD экран
-----------------	-----------------------

Интерфейсы и связь

Порт RS-485	*1
-------------	----

Разъём аудиовыхода	*1
--------------------	----

Питание

Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
---------	------------------------------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-20...+60 °C
--------------------------	--------------

Рабочая влажность	≤93%отн. влажности, без конденсата
-------------------	------------------------------------

Температура хранения	От -20 до +65 °C
----------------------	------------------

Влажность при хранении	≤93%отн. влажности, без конденсата
------------------------	------------------------------------

Корпус, монтаж и защита

Материал корпуса	24 кг
------------------	-------

Громкость сирены	0-8, 9 уровни регулируемый
------------------	----------------------------

Габариты и масса

Габариты	2257 × 854 × 579 мм
----------	---------------------

Параметры IP-телефона

Дисплей	2×10.1-inch LCD экран
---------	-----------------------

Аппаратная платформа

Протоколы VPN	HTTP; HTTPS; TCP/IP; Ipv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P; IPv6
---------------	---

Видео и оптика

Чувствительность	0-9 999 уровни регулируемый
------------------	-----------------------------

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ISC-D718R-I