

Турникет со створками (флап) Dahua ASGY5XXC-X

Артикул: **ASGY5XXC-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет со створками (флап)

Оборудование СКУД Dahua ASGY5XXC-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта. Исполнение: питание DC 24 В, класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °С, габариты 400 × 280 × 980 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта.
- Подключение и интеграция: One RJ-45.
- Питание DC 24 В, потребление 130 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °С, корпус SUS304.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Интеллектуальные функции

Тип отверстия для модуля распознавания лиц	Простой
Расположение отверстия для модуля распознавания лиц	Выход
Количество отверстий для модуля распознавания лиц	0

Сеть и интерфейсы

Входные порты	RS-232, RS-485
Сетевой порт	One RJ-45

Хранение данных

Влажность хранения	5%-90% (отн. влажность), без конденсата
Температура хранения	От +0 до +50 °С

Электропитание

Питание	Левый: 24 В пост. тока 6 А
Потребляемая мощность	≤10 Вт (ожидание), ≤130 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Класс вандалозащиты	IK06, IK08
Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °С

Турникет со створками (флап) Dahua ASGY5XXC-X

Условия эксплуатации

Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
------------------------	---

Конструкция

Световой индикатор состояния	Синий индикатор: ожидание; мигающий красный индикатор: сбой; непрерывный зелёный индикатор: аутентификация пройдена; мигающий зелёный индикатор: проход разрешён
Материал корпуса	SUS304
Материал створок	Акрил
Габариты изделия	1,400 мм × 280 мм × 980 мм (55.12" × 11.02" × 38.58") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,550 мм × 400 мм × 1,220 мм (61.02" × 15.75" × 48.03") (L × W × H)
Вес брутто	100 кг

Сертификация

Стандартная высота створки	776.2 мм (30.56")
----------------------------	-------------------

Дополнительные параметры

Двигатель	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Тип изделия	Турникет-створка (флап-турникет)
Обновление по сети	есть
Способ верификации	Карта
МСBF	≥ 5 млн срабатываний
Срок службы изделия	≥ 7 млн срабатываний
Дальность считывания карт	0 см-5 см (0"-1.97")
Максимальная ширина прохода под заказ	Акрил: 600 мм
Скорость прохода	20–60 человек/мин
Скорость открывания/закрывания	≥ 0.5 s
Число пар ИК-датчиков	12 пар
Толщина стенки стойки	1.2 мм (0.05")
Толщина верхней крышки	1.2 мм (0.05")
Толщина рамы	1.2 мм (0.05")
Толщина створки	12 мм (0.47")
Количество контроллеров доступа	0
Считывание карты	есть
Ёмкость по пользователям	100000
Ёмкость по картам	100000
Ёмкость журнала событий	100000

Дополнительные параметры

Выступ модуля	100 мм (3.94")
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи
Серия	ASGY5C серия

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGY5XXC-X