

Комплект видеодомофона Dahua KTA03

Артикул: **KTA03** | Производитель: **Dahua** | Комплект видеодомофона

Оборудование домофонии Dahua KTA03 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: дистанционное открывание, экран 7.0" TFT. Исполнение: питание DC 12 В, класс защиты IP66, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 133,90 × 182,70 × 17,70 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Контроль доступа: способы идентификации — дистанционное открывание.
- Питание DC 12 В, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1024 × 600
Оптика и подсветка	
Угол обзора	По горизонтали: 70°. По вертикали: 40°
Тип подсветки	Авто IR
День/ночь	Автоматическое переключение ICR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Аудиовход	1 канал микрофона; дальность приёма звука 0,5 м
Аудиовыход	1 канал на громкоговоритель
Электропитание	
Питание	DC 12 В/1 А
Потребляемая мощность	≤ 2 Вт (ожидание) ≤ 5 Вт (работа)
Питание	Питание от внутреннего монитора
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт (ожидание) ≤ 3 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%отн. влажности-95%отн. влажности
Класс защиты	IP66 (нанесите силиконовый герметик на зазоры между устройством и стеной; рекомендуется жидкое натриевое стекло. Подробнее см. краткое руководство.)

Комплект видеодомофона Dahua KTA03**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10%отн. влажности-95%отн. влажности

Конструкция

Световой индикатор	1 световой индикатор; зелёный: питание включено
Корпус	PC + ABS
Цвет	Белый
Установка	Накладной монтаж
Вес нетто	0.25 кг
Вес брутто	0.48 кг
Световой индикатор	1 световой индикатор; зелёный: питание включено
Корпус	PC + ABS
Цвет	Серебристый
Установка	Накладной монтаж
Вес нетто	0.18 кг
Вес брутто	0.38 кг

Сертификация

Сертификаты	CE/FCC
Сертификаты	CE/FCC

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Дисплей	7.0" TFT
Способ связи	Аналоговый
Блок питания	В комплекте
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте) 5 м кабель (в комплекте)
Тип кнопки	Механический
Камера	1/4" 1.3 Мп CMOS
Способ связи	Аналоговый
Способ открывания	Дистанционное открывание
Кнопка открывания	1
Контроль состояния двери	1
Аксессуары	Козырёк от дождя (в комплекте) Кабель 5 м (в комплекте)

Область применения

Комплект видеодомофона Dahua KTA03

Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTA03