

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6320Y-WTE2 · модель DS-KH6320Y-WTE2

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6320Y-WTE2
Артикул	DS-KH6320Y-WTE2
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	питание от KAD704Y или KAD706Y серии распределителей
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	200 × 140 × 23.6 мм
Вес, кг	0.325
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	до 128 ГБ, SD 2.0 и ниже
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	Встроенный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Управление замком	2 реле, Макс. до 30 В пост. тока, 0.3 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, G.722.1
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с

RS-485	1
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026