

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-1422CI, 2 Мп, купольная, 2.8 мм, гибридная подсветка 30 м, IP66 · модель F-IP-1422CI

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-1422CI
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	По горизонтали: 105°, по вертикали: 58°, по диагонали: 123°
Подсветка	гибридная подсветка 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	11
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	163.9 x 185.8 x 131.9 мм
Вес, кг	0.56
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+50 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD
Аналитика	Человек / ТС
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	2.8 мм
Дальность подсветки	Дальность подсветки: до 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026