

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3244CS(PA), 4 Мп, цилиндрическая, фиксированный 2.8 мм, ИК 40 м, IP68 · модель F-IC-3244CS(PA)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-3244CS(PA)
Артикул	8671
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7.2
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68
Габариты	250.5 × 105.6 × 91.9 мм
Вес, кг	0.76
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °С, влажность
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 256 ГБ
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения, защита периметра, интеллектуальные события

Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°
Тип диафрагмы	Фиксированная

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026