

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LPH86-MC420-C-S2 · модель LPH86-MC420-C-S2

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LPH86-MC420-C-S2
Артикул	LPH86-MC420-C-S2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	9632 × 5418
Угол обзора	Д: 99°; Г: 87°; В: 49°
Подсветка	DLED
Сеть	
Скорость Ethernet	2 × RJ-45
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	453
Конструкция	
Габариты	953,5 × 87 × 206 мм
Вес, кг	65
Масса брутто, кг	88,9 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 14
Процессор	Четырёхъядерный A73 + четырёхъядерный A53
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	64 ГБ
Соотношение сторон	16: 9

Яркость	400 cd/m² (typ.)
Срок службы	≥50, 000 hrs
Цветовой охват	90% NTSC (typ.)
Частота обновления	60 Гц
Время отклика	8 мс (typ.)
Детекция лиц	есть
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.2
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Порты USB	4 × USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 × USB 2.0 Type-A; 1 × Micro USB 2.0
Видеовыход	1 × HDMI 2.0 (4K@60 Гц)
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Встроенный динамик	2, 150 Гц – 20 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026