

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS702Y · модель DS-KIS702Y

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS702Y
Артикул	DS-KIS702Y
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080, (720p настраивается); Дополнительный поток: 720 × 480
Угол обзора	гор. 146°, верт. 82°
Динамический диапазон (WDR)	True WDR
Сеть	
Скорость Ethernet	Двухпроводная сеть
Сетевые интерфейсы	Двухпроводный интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	питание от KAD704Y или KAD706Y series distribution
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	200 × 140 × 23.6 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	поддержка, Макс. 128 ГБ
Разрешение отображения	1024 × 600
Дисплей / экран	7 дюйма TFT LCD
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Камера	камера сверхвысокой чёткости 2 Мп

Защита от вскрытия	1
Процессор	встроенный микроконтроллер
Диагональ экрана	406
Индикатор уровня сигнала	6
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Управление замком	2 (2 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А)
Flash-память	32 МБ
Сжатие аудио	G.711u
Шумоподавление	Есть
Детекция движения	Есть
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Возможности потоков	Основной поток: 1080p@30 к/с, 720p@30 к/с (настраивается); Дополнительный поток: D1
Двусторонняя аудиосвязь	Полнодуплексная двусторонняя аудиосвязь домофония
Кнопки	1
BLC	Есть
RS-485	1 (для подключения субмодулей Hikvision)
Режим управления	Ёмкостное сенсорное управление
Кодеки видео	H.264, H.265, MJPEG
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Частота антимерцания	50 Гц, 60 Гц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026