

Техническая спецификация

IP-камера SV-BA331-E4C · модель SV-BA331-E4C

Общие	
Тип устройства	Антивандальная купольная IP-камера
Модель	SV-BA331-E4C
Артикул	SV-BA331-E4C
Страна происхождения	Россия
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2,7" CMOS, 4 Мп, прогрессивная развёртка
Разрешение	2560 × 1440 (4 Мп)
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2,8 мм, F/2.0
Угол обзора	112° (гор.), 134° (диаг.), 60° (верт.)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, QoS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, SMB, NFS, TFTP
Питание	
Питание	12 В DC; PoE (802.3af)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (802.3af)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Габариты	100 × 100 мм
Прочие характеристики	
Разрешение и частота кадров	2560 × 1440 (4 Мп), 5–30 кадр/с
ИК-подсветка	ИК-подсветка до 40 м
Поддержка ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile T)
Чувствительность	0,01 лк (цветное)
Вандалозащита (IK)	IK10

Рабочая температура	–40...+60 °C
Относительная влажность	до 90 % (без конденсата)
Локальное хранение	microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Количество пользователей	до 10 (администратор, оператор)
Управление по IP-сети	Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), ONVIF
Тип оборудования	638
Форм-фактор	671
Частота кадров	5–30 кадр/с
Сжатие видео	H.264, H.265
Аудио	встроенный микрофон; вход/выход 1/1
Степень защиты	IP67, IK10
Кодеки видео	H.264, H.265
Тревожные входы/выходы	Тревожный вход/выход 1/1 (12 В, 0,3 А)
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026