

Камера контроля слепых зон Dahua DAE-CBS5210-H/V-CY

Артикул: **DAE-CBS5210-H/V-CY** | Производитель: **Dahua** | Камера контроля слепых зон

IP-камера Dahua DAE-CBS5210-H/V-CY с матрицей 1/2.8"CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,0 мм. Широкий динамический диапазон DWDR сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °C, питание 9 В-16 В DC. Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: минимальная освещённость 0,02 лк/F2.0 30IRE, 0 лк IR on.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR, компенсация задней засветки BLC — изображение остаётся читаемым.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -40...+60 °C, корпус металл.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Формат видео	PAL/NTSC
Изображение и оптика	
Разрешение	1920 × 1080
Объектив	2,0 мм
Матрица	1/2.8"CMOS
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Дальность DORI	Д: 49,7 м; О: 19,9 м; R: 9,9 м; I: 5,0 м
Управление диафрагмой	Фиксированная диафрагма
Зеркальное отражение	Поддерживается
Крепление объектива	M12
Умная подсветка	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Диафрагма	F1.9
Тип объектива	Фиксированный фокус
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0 30IRE, 0 лк IR on
Аудио и оповещение	
Аудио	аудиовход

Камера контроля слепых зон Dahua DAE-CBS5210-H/V-CY**Питание**

Питание	9 В-16 В DC
---------	-------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Рабочая влажность	95% (без конденсата)
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Корпус, монтаж и защита

Защита	IP67
Материал корпуса	Металл

Габариты и масса

Габариты	155 × 155 × 135 мм
Вес, кг	0,37

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия DAE-CBS5210-H/V-CY