

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL

Артикул: **IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL** | Производитель: **Dahua** | Цилиндрическая IP-камера

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 103°; В: 55°; Д: 123° 3,6 мм: Г: 85°; В: 46°. Подсветка ИК 30 м / LED 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — металл + пластик, класс защиты IP67, рабочая температура -30...+50 °C, питание DC 12 В.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 30 м, минимальная освещённость 0,005 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.264B; H.264; H.264H; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО Smart PSS Lite; DSS; DMSS, доступ со смартфона.
- Питание DC 12 В, потребление 4,1 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -30...+50 °C, корпус металл + пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.005 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0.0005 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE) 0 лк (Подсветка on)
Дальность подсветки	До 30 м (ИК-подсветка); до 30 м (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	2.8 мм: Г: 103°; В: 55°; Д: 123° 3.6 мм: Г: 85°; В: 46°; Д: 100°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.264B; H.264; H.264H; H.265;

Видео и аудио	
Частота кадров видео	Основной поток: 2304 × 1296@(1–25/30 к/с) дополнительный поток: 640 × 360@(1–25/30 к/с) *Указаны максимальные частоты кадров для каждого потока; при одновременной работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-6144 кбит/с H.265: 32 кбит/с-6144 кбит/с
WDR	DWDR
Встроенный микрофон	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM

Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)

Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000-2.4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм
Мобильное приложение	Android;iOS

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока (±30 %)
Потребляемая мощность	Базовый: 2.2 Вт (12 В пост. тока); макс...: 4.1 Вт (12 В пост. тока)

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +50 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP67

Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Габариты изделия	172.4 мм × 83.3 мм × 75.0 мм (6.79" × 3.28" × 2.95") (L × W × H)
Вес нетто	0.3 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Наклон: 0°-90° Поворот: 0°-360°

Дополнительные параметры	
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Тревога по аномальному звуку	есть
Кнопка камеры	Сброс кнопка

Область применения

['Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL