



Оборудование домофонии Dahua KTP01L

Артикул: **KTP01L** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофонии

Оборудование домофонии Dahua KTP01L — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: удалённый. Исполнение: питание PoE, класс защиты IK08, IP65, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 200 × 98 × 35,4 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ).
- Контроль доступа: способы идентификации — удалённый.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 порт, 10/100 Мбит/с сеть порт, протоколы SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 7 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK08, IP65, работа при -40...+60 °C, корпус алюминий.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	Основной поток: 720p; WVGA; D1; CIF Дополнительный поток: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	1024 × 600
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 168.6°; В: 87.1°; Д: 176.7°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто(ICR)/цвет/ч-б; цвет/ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.265; H.264
Частота кадров видео	25 к/с
Битрейт видео	256 кбит/с to 8 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал

Видео и аудио	
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Видеосообщения	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1-канальный all-direction микрофон
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кбит/с
Видеосообщения	есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 порт, 10/100 Мбит/с сеть порт
Тревожный вход	6 каналов (дискретных)
Тревожный выход	1 канал
Сетевой порт	1 × RJ-45 порт
Тревожная кнопка SOS	есть

Хранение данных	
Хранение данных	Поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ)
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность)
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Хранение данных	Встроенная карта памяти 8 ГБ
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность)

Электропитание	
Питание	48 В пост. тока, 0.4 А; PoE (802.3af/at)
Потребляемая мощность	≤5 Вт (ожидание), ≤7 Вт (работа)
Питание	12 В пост. тока, 1 А, PoE
Потребляемая мощность	≤4 Вт (ожидание), ≤6 Вт (работа)
Питание	Встроенный питание: 100-240 В перем. тока

Условия эксплуатации	
Защита	IK08, IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство)
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Установка	Накладной монтаж (в комплект накладного монтажа входит накладной кронштейн)
Габариты изделия	200.0 мм × 98.0 мм × 35.4 мм (7.87" × 3.86" × 1.39")
Вес брутто	692 г
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Чёрный
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	119.6 мм × 221.5 мм × 23.5 мм (4.71" × 8.72" × 0.93")
Вес брутто	0.35 кг
Цвет корпуса	Чёрный
Габариты изделия	194.0 мм × 108.1 мм × 35.0 мм (7.64" × 4.26" × 1.38")
Вес брутто	1.11 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE
Сертификаты	CE; FCC; UL
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Удалённый

Дополнительные параметры	
Выход питания	1 порт (12 В, 600 мА)
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода «Не беспокоить»
Количество дополнительных устройств	9
Аксессуары	Штатный кронштейн Штатный тревожный кабель
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTP01L