

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5808S-I3 · модель XVR5808S-I3

| Общие                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                                   | Гибридный видеорегистратор                                                                                   |
| Модель                                           | XVR5808S-I3                                                                                                  |
| Артикул                                          | XVR5808S-I3                                                                                                  |
| Страна происхождения                             | Китай                                                                                                        |
| Изображение                                      |                                                                                                              |
| Разрешение                                       | до 4 Мп                                                                                                      |
| Питание                                          |                                                                                                              |
| Питание                                          | АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц                                                                           |
| Питание PoE                                      | Нет                                                                                                          |
| Конструкция                                      |                                                                                                              |
| Монтаж                                           | Настольная установка                                                                                         |
| Габариты                                         | 440 × 463 × 94,9 мм                                                                                          |
| Вес, кг                                          | 6,5                                                                                                          |
| Масса брутто, кг                                 | 9,10 кг                                                                                                      |
| Условия                                          |                                                                                                              |
| Температура эксплуатации                         | -10 до +55 °С                                                                                                |
| Температура хранения                             | От -20 до +60 °С                                                                                             |
| Рабочая влажность                                | 10-90 % (отн. влажность), без конденсата                                                                     |
| Прочие характеристики                            |                                                                                                              |
| Количество каналов записи                        | 8                                                                                                            |
| Количество HDD                                   | 8                                                                                                            |
| Максимальный объём HDD                           | 8 SATA; до 16 ТБ на HDD                                                                                      |
| Видеовыходы                                      | HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA                                                                      |
| Разрешение отображения                           | HDMI до 1080p; VGA до 1080p                                                                                  |
| Кодеки видео                                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                              |
| Тревожные входы/выходы                           | 8/6                                                                                                          |
| Работа со смартфонами                            | Приложение для сетевого управления                                                                           |
| Операционная система                             | Встроенный Linux                                                                                             |
| Процессор                                        | Процессор промышленного класса                                                                               |
| Охрана периметра на регистраторе (число каналов) | Расширенный режим: 2 канала, по 10 правил IVS на канал<br>Обычный режим: 4 канала, по 10 правил IVS на канал |

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атрибуты лица                 | 6 атрибутов                                                                                                                                                            |
| Ёмкость базы лиц              | До 10 баз лиц по 10 000 изображений.                                                                                                                                   |
| SMD Plus на регистраторе      | 8 каналов: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости                                   |
| Битрейт видео                 | 32 кбит/с-6144 кбит/с                                                                                                                                                  |
| Частота дискретизации аудио   | 8 кГц, 16 bit                                                                                                                                                          |
| Битрейт аудио                 | 64 кбит/с                                                                                                                                                              |
| Видеовыход                    | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720                                                             |
| Многоэкранный режим           | Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16                                                                                          |
| Доступ со смартфона           | iOS; Android                                                                                                                                                           |
| Браузер                       | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                      |
| Режим записи                  | Обычная; тревога; детекция движения; интеллектуальная; POS                                                                                                             |
| Способ резервного копирования | USB устройство и сеть                                                                                                                                                  |
| Режим воспроизведения         | Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение                                      |
| Группы дисков                 | есть                                                                                                                                                                   |
| Общие тревоги                 | Детекция движения; локальная тревога; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога                                              |
| Тревоги при неисправностях    | Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети |
| Аналитика                     | Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus                                                                                                            |
| Двусторонняя аудиосвязь       | 1-канальный BNC                                                                                                                                                        |
| Интерфейс дисков              | 8 портов SATA. Каждый диск ёмкостью до 16 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.                                                                     |
| Вход аналоговых камер         | 8 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect                                                                                                             |
| Двухпоточность                | есть                                                                                                                                                                   |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                    |
| Воспроизведение записей       | 1/4/9. При выборе в режиме ИИ функции «Лица» или «IVS и SMD» переключается на разделение 1/4.                                                                          |
| eSATA                         | 1                                                                                                                                                                      |
| RS-232                        | 1                                                                                                                                                                      |
| RS-485                        | 1                                                                                                                                                                      |
| HDMI                          | 1                                                                                                                                                                      |
| VGA                           | 1                                                                                                                                                                      |
| Интерфейс управления          | Web; локальный интерфейс                                                                                                                                               |
| Порты USB                     | 4 (2 спереди USB 2.0 порты, 2 сзади USB 2.0 порты)                                                                                                                     |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026