

Техническая спецификация

Абонентская станция беспроводного моста (CPE) Hikvision DS-3WF03C-5AC/O · модель DS-3WF03C-5AC/O

Общие	
Тип устройства	Абонентская станция беспроводного моста (CPE)
Модель	DS-3WF03C-5AC/O
Артикул	DS-3WF03C-5AC/O
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 1000 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	12-24 В пост. тока/1 А пассивный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 7.5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм (3.58" × 7.4" × 2.28")
Вес, кг	0.307
Масса брутто, кг	0.807
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+70 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Дальность передачи (беспроводная)	15 км
Усиление антенны	12 dBi
Мощность передатчика	30 dBm @11ac MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	5 ГГц

Пропускная способность	ПТР: 230 Мбит/с/1 км(AC80),200 Мбит/с/5 км(AC80),20 Мбит/с/15 км(AC80),ПТМР(1-8): 80 Мбит/с/5 км(AC80)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 1, адаптер питания (12 В пост. тока, 1 А) × 1, стяжка × 2,10/100/1000 Мбит/с PoE-инжектор × 1, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	-86±2dBm@AC80-MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	20/40/80 МГц
Интерфейс управления	HCP,веб,iVMS-4200,HPP
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11a/n/ac
Способ упаковки	индивидуальная упаковка
Размер упаковки	132 × 228 × 91 мм
Функции WLAN	TDMA, DFS, TPC, IFM, IPM
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026