



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM705K-4K

Артикул: **PFM705K-4K** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM705K-4K — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи 4K@30 Гц; 2K@60 Гц 4:4:4: 70,0 м 1080p: 70,0 м. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 90 × 68 × 22 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 4,2 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	4K@30 Гц; 2K@60 Гц; 1080p
Видео и аудио	
Формат видео	HDMI
Аудиопорты	RX: L/R OUT
Сеть и интерфейсы	
USB	TX: 1 × Mini-USB, 1 × USB-B RX: 1 × Mini-USB, 2 × USB-A
Сетевой порт	TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45
Входные порты	Двухконтактная вилка европейского стандарта
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Влажность хранения	5%-95% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	TX: 1 × порт питания пост. тока. RX: 1 × порт питания пост. тока
Питание	12 В пост. тока, 1 А. Блок питания с фиксацией разъёма
Потребляемая мощность	4.2 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	20%-80% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Цвет корпуса	Чёрный

Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	90 мм × 68 мм × 22 мм (3.54" × 2.68" × 0.87") (L × W × H)
Габариты упаковки	215 мм × 135 мм × 75 мм (8.46" × 5.31" × 2.95") (L × W × H)
Вес нетто	0.339 кг
Вес брутто	0.66 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE: EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2018

Дополнительные параметры	
Каналы передачи	1 канал
Дальность передачи	4K@30 Гц; 2K@60 Гц 4:4:4: 70.0 м 1080p: 70.0 м
HDMI	TX: 2 × HDMI RX: 1 × HDMI
Комплект поставки	1 × удлинитель HDMI (передатчик); 1 × удлинитель HDMI (приёмник); 1 × кабель USB (1,5 м); 4 × кронштейн для монтажа в стойку; 8 × винт (4 × KM3); 1 × блок питания 12 В пост. тока / 1 А с фиксацией; 1 × руководство пользователя; 1 × информация о правовых и нормативных требованиях;

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM705K-4K