

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-Q4 · модель DS-7716NI-Q4

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7716NI-Q4
Артикул	DS-7716NI-Q4
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	440 × 397 × 75 мм
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +55 °С
Рабочая влажность	10 % до 90 %
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	16 кан. разрешение до 8 Мп
Входящая пропускная способность	160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/4
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.726
Интерфейс дисков	4, SATA интерфейс
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Возможности декодирования	1 кан.@8 МР (30 к/с)/6 кан.@1080р (30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
HDMI	1 кан., 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 1920 × 1080р/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
VGA	1 кан., 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
RAID	Нет
Ёмкость	до 8ТВ на каждый диск
Пользователи/хосты	64
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026