

Техническая спецификация

Беспроводная сирена внутренняя Hikvision DS-PS403I-WB · модель DS-PS403I-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводная сирена внутренняя
Модель	DS-PS403I-WB
Артикул	DS-PS403I-WB
Питание	
Питание	поддержка 12 В пост. тока источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Ток покоя: 5 uA макс. ток: 1.6 A Voltage: 3 В
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	130 × 128 × 39.5 мм
Вес, кг	0.355
Цвет	белый case (синий или красный LED тревога)
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	Acoustic и LED
Защита от вскрытия	Есть
Срок службы батареи	до 4 лет (время работы батареи заметно снижается при низких температурах)
Тип батареи	4 × CR123 А
Область применения	Для помещений
Дальность радиосвязи	800 м (открытое пространство)
Встроенный микрофон	Есть
Зуммер	Есть
Тип модуляции	2GFSK
Голосовые подсказки	Есть
Стандарт беспроводной связи	радиотехнология CAM-X