

IP-камера подсчёта пассажиров (4 Мп) Dahua IPC-HMW8441X-M/M12

Артикул: **IPC-HMW8441X-M/M12** | Производитель: **Dahua** | IP-камера подсчёта пассажиров (4 Мп)

Транспортная IP-камера Dahua IPC-HMW8441X-M/M12 с матрицей 1/ 2.8" CMOS предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,0 мм и углом обзора Г: 122°, В: 72°, Д: 141°. Подсветка ИК 14 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Широкий динамический диапазон 120 дБ сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, IK08, питание PoE. Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 14 м, минимальная освещённость 0,002 лк (цвет); 0,0002 лк (ч-б); 0 лк (IR on).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(Дополнительный поток только) — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Запись и хранение: FTP; SFTP; карта Micro SD (до 512 ГБ); NAS.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 2 каналов in: 5-24 В, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (IE: IE 9 и и новее Chrome Firefox Safari: Safari 12 и и новее).
- Питание PoE, потребление 4 Вт.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Битрейт	H.264:32 кбит/с - 8192 кбит/с H.265:12 кбит/с - 8192 кбит/с
Сетевые сервисы и безопасность	
Браузер	IE: IE 9 и и новее Chrome Firefox Safari: Safari 12 и и новее
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	20 (суммарная полоса: 64 Мбит/с)
RS-485	1 (диапазон скорости передачи: 1200 бит/с–115 200 бит/с)
Изображение и оптика	
Угол обзора	Г: 122°, В: 72°, Д: 141°
Объектив	2,0 мм
Матрица	1/ 2.8" CMOS
Подсветка	ИК 14 м
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ

IP-камера подсчёта пассажиров (4 Мп) Dahua IPC-HMW8441X-M/M12**Изображение и оптика**

Электронный затвор	1/3 с-1/100000 с (вручную/авто)
Шумоподавление	3D NR
Минимальная дистанция фокусировки	0,5 м
Управление диафрагмой	Фиксированный
BLC	есть
HLC	есть
Диафрагма	F2.0
Тип объектива	Фиксированный фокус
Минимальная освещённость	0,002 лк (цвет); 0,0002 лк (ч-б); 0 лк (IR on)

Запись и каналы

Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(Дополнительный поток только)
Хранение данных	FTP; SFTP; карта Micro SD (до 512 ГБ); NAS

Аудио и оповещение

Аудио	аудиовход / аудиовыход
-------	------------------------

Питание

Питание	PoE
---------	-----

Условия эксплуатации

Рабочая влажность	≤ 95%
Условия эксплуатации	От -35 до +70 °C

Корпус, монтаж и защита

Защита	IP67, IK08
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Встроенный монтаж & Кронштейн монтаж опционально

Габариты и масса

Габариты	230 × 100 × 49,4 × 197,7 × 71 × 72,1 мм
Вес, кг	0,76
Масса брутто, кг	Встроенный: 0,91 кг Кронштейн: 1,13 кг

Платформа и ПО

Мобильное приложение	iOS; Android
----------------------	--------------

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HMW8441X-M/M12