

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARK30C-RW2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARK30C-RW2(868)

Беспроводная клавиатура с LCD-экраном

Особенности

- Высокий уровень звукового сигнала тревоги.
- Поддержка 3 быстрых тревог: медицинская, пожарная и экстренная.
- Постановка на охрану и снятие с охраны паролем или картой IC/desfire.
- Поддержка просмотра состояния системы.
- Функция скачкообразной смены частоты и двусторонняя связь.
- Облачное обновление и автоматическое восстановление при сбое обновления.

Описание

Обзор серии

Беспроводная клавиатура с LCD-экраном предназначена для управления охранной системой и отображения тревожных событий и состояния системы. Она поддерживает различные операции, включая постановку на охрану, снятие с охраны, обход зон и управление выходами. Кроме того, LCD-экран наглядно отображает состояние охранной системы, что упрощает контроль тревог.

Технические характеристики

Функции	
Индикаторы	4 индикатора (внешнее питание, постановка/снятие с охраны, неисправность и тревога)
Кнопки	20 кнопок (10 цифровых кнопок и 10 функциональных кнопок)
Зуммер	2 × встроенный зуммер
Постановка и снятие с охраны	Пароль; карта IC/desfire
Удалённое обновление	Облачное обновление
Контроль разряда батареи	есть
Тампер	есть
Диапазон измерения (температура)	От –10 °С до +55 °С

Технические характеристики	
Сценарий применения	Внутри помещений
Рабочий ток	1,6 А (макс.), 20 мкА (дежурный режим) (батарея 3 В); 0,77 А (макс.), 1,6 мА (дежурный режим) (12 В пост. тока)
Звуковое давление	Максимум: 95 дБ(А) на расстоянии 1 м Минимум: 73 дБ(А) на расстоянии 1 м

Беспроводная связь	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Механизм связи	Двусторонний
Дальность связи	1600 м (передача тревоги)
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная смена частоты	есть

Общие характеристики	
Язык	Поддержка 16 языков: английский, итальянский, испанский, русский, французский, немецкий, португальский, польский, датский, чешский, болгарский, нидерландский, греческий, испанский (Европа), турецкий, словацкий. По умолчанию установлен английский.
Питание	12 В пост. тока / 4 × батарея CR123A
Модель батареи	CR123A
Срок службы батареи	3 года (период контрольных посылок по умолчанию — 1 минута. Срок составит 3 года при выполнении 2 операций в сутки с интервалом 1 минута.)
Время работы в дежурном режиме	2 года (при включении соответствующей функции. Период контрольных посылок по умолчанию — 1 минута. Срок составит 2 года при выполнении 2 операций в сутки с интервалом 1 минута.)
Энергопотребление	4,8 Вт (макс.), 0,20 мВт (дежурный режим) 4,8 Вт (макс.), 0,33 мВт (дежурный режим, при включении соответствующей функции)
Рабочая температура	От –10 °С до +55 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (RH)
Габариты изделия	170,0 мм × 129,0 мм × 31,2 мм
Масса нетто	390 г
Масса брутто	665 г
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Сертификация	CE
Аксессуары	В комплекте: 2 карты IC
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита
Температура хранения	От –10 °С до +55 °С
Влажность при хранении	10 %–90 % (RH)
Габариты упаковки	214,0 мм × 162,0 мм × 57,0 мм

Аксессуары

Аксессуары	
MW-DESFire-4-3-2	Опционально: бесконтактная карта для управления режимами охраны

Информация для заказа

- Тип: Беспроводная клавиатура с LCD-экраном; модель: DHI-ARK30C-RW2(868); описание: беспроводная клавиатура с LCD-экраном.
- Тип: Аксессуары (опционально); модель: MW-DESFire-4-3-2; описание: бесконтактная карта для управления режимами охраны.

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2025 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе носят справочный характер, приоритет имеет фактическое изделие.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.