

Техническая спецификация

Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев Hikvision DS-K1T502DBFWX-E1 · модель DS-K1T502DBFWX-E1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев
Модель	DS-K1T502DBFWX-E1
Артикул	DS-K1T502DBFWX-E1
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	PoE 802.3at; 12-24 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +65 °С
Прочие характеристики	
Карта памяти	1
Работа со смартфонами	Есть
Интерфейсы связи	WiFi
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	2
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть

Тип сканера отпечатков пальцев

Capacitive fingerprint recognition

Сканер отпечатков пальцев

Ёмкостный сканер отпечатков пальцев

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026