

Техническая спецификация

Камера обнаружения возгораний Hikvision HF-VR343 · модель HF-VR343

Общие	
Тип устройства	Камера обнаружения возгораний
Модель	HF-VR343
Артикул	HF-VR343
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Матрица	Infrared pyroelectric: 4.3 um + 3.8 um
Разрешение	2688 × 1520
Объектив	по горизонтали: 78.96°, по вертикали: 43.17°, Diagonal: 93.31°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
Питание	
Питание	DC 9 ~ 30 В, 18 Вт Макс.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Φ 130 × В 101 мм
Вес, кг	0.407
Прочие характеристики	
Тип датчика	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Дальность обнаружения	within 30 м(0.1 square meter fire pan)
Электронный затвор	1/25 ~ 1/100,000 s
API	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, EZVIZ
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с
Регулировка угла	по горизонтали: 0° ~ 360°; по вертикали: 0° ~ 70°; Rotated: 0° ~ 360°

Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Настройка через веб-интерфейс	поддержка web preview, configuration и parameter import/export
Механизм связи	4G;lan
Аудиовходы/выходы	1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, поддержка voice intercom
Тревожные входы/выходы	2 шт. тревожный вход (тревожный вход), 2 way тревога out (Тревога out)
Высота установки	настенный монтаж: 2.4 м~2.8 м, подвесной монтаж: 3.3 м~6 м
Хранение данных	поддержка MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC карта(макс. 256 G), локальная запись при обрыве связи, NAS
Дальность подсветки	30 м
Кодек видео основного потока	H.265;H.264
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026